

Automatikus Akkumulátor töltő

Model		ABC-1206M	ABC-2404M
Bemenet	Feszültség tartomány	200-240V	
	Frekvencia tartomány	47-63Hz	
	Hatásfok	>87%	
Kimenet	Fentartó töltő feszültség (FLOAT)	13,8V (+/-0,2V)	27,6V (+/-0,3V)
	Maximális töltőfeszültség (Equaliz)	14,6V (+/-0,2V)	29,2V (+/-0,3V)
	Maximális szabályzott töltőáram	6A (+/-0,3A)	4A (+/-0,2A)
	Maximális teljesítmény	73W	117W
	Equalizer > Float váltás	Maximális áramerősség <10%	
	Float Equalizer váltás	Maximális áramerősség >12%	
Védelem	Túlterhelés	Áramerősség limitált	
	Rövidzár	Kikapcsolás	
	Túlmelegedés	65C felett kikapcsol	
	Szellőzés	Szabályozott ventilátor	
	Fordított csatlakoztatás	Olvadó biztosíték & Elektronikus	
Környezet	Működési Hőmérséklet	0 ~ 25C	
	Tárolási Hőmérséklet	-25 ~ 70C	
	Páratartalom	10-95%	
Szabványok		CE; RoHS; EMC; EN55014-1 ClassB	
Kijelzések	Hálózat LED	Bekapcsolt állapot piros	
	Töltés státusz LED	Töltés: Equalize+Charg'g + sárga LED Fentartó Töltés: Float+Charg'g + zöld LED	
	Töltöttségi szint	-	
Mechanikai adatok	Méretek	155 x 70 x 48mm	
	Tömeg	0,5Kg.	

