

Automatikus Akkumulátor töltő

Model		ABC-1210M	ABC-2407M
Bemenet	Feszültség tartomány	200-240V	
	Frekvencia tartomány	47-63Hz	
	Hatásfok	>87%	
Kimenet	Fentartó töltő feszültség (FLOAT)	13,8V (+/-0,2V)	27,6V (+/-0,3V)
	Maximális töltőfeszültség (Equaliz)	14,6V (+/-0,2V)	29,2V (+/-0,3V)
	Maximális szabályzott töltőáram	10A (+/-0,5A)	7A (+/-0,4A)
	Maximális teljesítmény	147W	206W
	Equalizer > Float váltás	Maximális áramerősség <10%	
	Float Equalizer váltás	Maximális áramerősség >12%	
Védelem	Túlterhelés	Áramerősség limitált	
	Rövidzár	Kikapcsolás	
	Túlmelegedés	65C felett kikapcsol	
	Szellőzés	Szabályozott ventilátor	
	Fordított csatlakoztatás	Olvadó biztosíték & Elektronikus	
Környezet	Működési Hőmérséklet	0 ~ 25C	
	Tárolási Hőmérséklet	-25 ~ 70C	
	Páratartalom	10-95%	
Szabványok		CE; RoHS; EMC; EN55014-1 ClassB	
Kijelzések	Hálózat LED	Bekapcsolt állapot piros	
	LCD + Töltés státusz LED	Töltés: Equalize+Charg'g + sárga LED Fentartó Töltés: Float+Charg'g + zöld LED	
	Töltöttségi szint	25% 50% 75% 100%	
Mechanikai adatok	Méretek	167 x 103 x 50	
	Tömeg	0,9Kg.	

